

La location de chambre froide mobile

Sérénité

Sécurité

Simplicité

1 Découvrez le produit

Le Superbox est une chambre froide transportable et modulable en fonction de vos besoins.

Location de courte ou longue durée

Capacité de 12 à 44 palettes européennes

Large choix de produits et de tailles

Simple ou double système de réfrigération

Large plage de températures de (-30 à 60°C)

Porte arrière ou porte latérale

Placé sur sol plat ou à hauteur de bâtiment sur pieds réglables

Mise en place à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments



01 39 88 63 00
ou info@fr.dawsongrouptcs.com

2 Choisissez vos dimensions

Modèle	Largeur porte	Palettes*	Dim. internes	Dim. externes	Volume	Surface
SB12	1,85 m	12	5.12 x 2.64 x 2.26 m	6.10 x 2.86 x 2.70 m	30.50 m ³	13.50 m ²
SB16	1,85 m	16	5.12 x 3.58 x 2.26 m	6.10 x 3.81 x 2.70 m	41.40 m ³	18.00 m ²
SB20	1,85 m	20	8.33 x 2.66 x 2.26 m	9.25 x 2.89 x 2.70 m	50.00 m ³	22.00 m ²
SB24	1,85 m	24	7.90 x 3.58 x 2.26 m	8.82 x 3.80 x 2.70 m	63.92 m ³	28.00 m ²
SB27	1,85 m	27	11.26 x 2.64 x 2.26 m	12.20 x 2.86 x 2.70 m	67.20 m ³	30.00 m ²
SB33	1,85 m	33	13.50 x 2.69 x 2.26 m	14.42 x 2.89 x 2.67 m	82 m ³	36.00 m ²
SB36	1,85 m	36	11.26 x 3.58 x 2.26 m	12.20 x 3.81 x 2.70 m	91.10 m ³	40.00 m ²
SB44	1,85 m	44	14.31 x 3.58 x 2.26 m	15.24 x 3.81 x 2.70 m	115.77 m ³	51.22 m ²

*Standard européen 0.80 x 1,20 m

3 Exigez la qualité

PORTES

- Double porte asymétrique, avec cordons chauffants
- Rideaux à lanières sur entrée de porte

DISPOSITIFS DE SECURITE

- Ouverture de l'intérieur avec alarme, soupape de décompression
- Sectionneur de circuits auxiliaires protégés par des disjoncteurs miniatures
- Alarmes visuelles et sonores de présence et de température
- Indicateur de sortie photoluminescent

FIABILITE

- Stockage de -30°C à 60°C
- 380 V triphasé, neutre et terre séparé 32 A
- Fluide frigorigène aux normes européennes sans CFC

CONTROLE DES DONNEES

- Lecture digitale de la température avec enregistrement des données
- Voyants lumineux de mise en service et dégivrage

INTERIEUR

- Eclairage 300lux
- Surfaces lisses et sans raccords
- Lavable entièrement au jet d'eau à haute pression
- Parfaitement étanche : hygiène respectée

ISOTHERMIE

- Assemblage étanche de panneaux sandwichs
- Isolation Styrofoam sans CFC. Norme feu M1
- 100 mm styrofoam = 0.270 w / m² deg C
- 150 mm styrofoam = 0.164 w / m² deg C (sur demande)



Superbox au sol



Superbox double groupe à quai

SERVICE

- Assistance technique 24h/24h

OPTIONS

- Plancher renforcé
- Porte latérale
- Plateforme de mise à quai
- Dimensions spéciales : extra haut 2.85 m intérieur ou extra long